

КАТАЛОГ

б/у термопластавтоматов



ТПА Haitian HTF250x



250 тонн
усилие смякания

6,02×1,7×2,1 м
габариты

Технические характеристики:

Объем впрыска	422 см ³
Диаметр шнека	50 мм
Расстояние между колонн	570×570 мм
Высота формы min/max	220-570 мм
Расстояние между плитами max	1120 мм
Диаметр фланца неподвижная/подвижная	125/160 мм
Дата изготовления	09.10.2003

756 000 ₺



ТПА Haitian HTF250x



250 тонн
усилие смякания

6,02×1,7×2,1 м
габариты

Технические характеристики:

Объем впрыска	422 см ³
Диаметр шнека	50 мм
Расстояние между колонн	570×570 мм
Высота формы min/max	220-570 мм
Расстояние между плитами max	1120 мм
Диаметр фланца неподвижная/подвижная	125/160 мм
Дата изготовления	09.10.2003

756 000 ₽



ТПА Haitian HTF780x



780 тонн
усилие смякания

10,5×2,6×3,8 м
габариты

Технические характеристики:

Объем впрыска	2799 см ³
Диаметр шнека	90 мм
Расстояние между колонн	980×980 мм
Высота формы min/max	400-980 мм
Расстояние между плитами max	1960 мм
Диаметр фланца неподвижная/подвижная	250/250 мм
Размер плит	1420×1440 мм
Дата изготовления	26.09.2003

3 152 000 ₺



ТПА KS 1300/13250



1300 тонн
усилие смякания

13,8×3,6×3,0 м
габариты

Технические характеристики:

Объем впрыска	11545 см ³
Диаметр шнека	140 мм
Расстояние между колонн	1600×1350 мм
Высота формы min/max	800-1400 мм
Расстояние между плитами max	3100 мм
Размер плит	2280×2030 мм
Дата изготовления	2007 год

1 176 000 ₺



ТПА Woojin Selex NE280



280 тонн
усилие смякания

6,7×1,6×2,0 м
габариты

Технические характеристики:

Объем впрыска	550 см ³
Диаметр шнека	50 мм
Расстояние между колонн	610×610 мм
Высота формы min/max	250-650 мм
Расстояние между плитами max	1220 мм
Диаметр фланца неподвижная/подвижная	160/160 мм
Размер плит	900×900 мм
Дата изготовления	05.07.2006

685 000 ₺



ТПА Woojin Selex NE280



280 тонн
усилие смякания

6,7×1,6×2,0 м
габариты

Технические характеристики:

Объем впрыска	550 см ³
Диаметр шнека	50 мм
Расстояние между колонн	610×610 мм
Высота формы min/max	250-650 мм
Расстояние между плитами max	1220 мм
Диаметр фланца неподвижная/подвижная	160/160 мм
Размер плит	900×900 мм
Дата изготовления	05.07.2006

685 000 ₺



ТПА Woojin Selex NE580



580 тонн
усилие смякания

9,5×2,1×2,2 м
габариты

Технические характеристики:

Объем впрыска	1693 см ³
Диаметр шнека	70 мм
Расстояние между колонн	910×910 мм
Высота формы min/max	400-950 мм
Расстояние между плитами max	1800 мм
Диаметр фланца неподвижная/подвижная	250/250 мм
Размер плит	1340×1340 мм
Дата изготовления	10.10.2007

1 515 000 ₺



ТПА Woojin Selex ND1100



1100 тонн
усилие смякания

9,8×3,2×3,0 м
габариты

Технические характеристики:

Объем впрыска	4553 см ³
Диаметр шнека	100 мм
Расстояние между колонн	1320×1320 мм
Высота формы min/max	500-1200 мм
Расстояние между плитами max	2400 мм
Диаметр фланца неподвижная/подвижная	250/250 мм
Размер плит	1830×1630 мм
Дата изготовления	16.10.2007

3 666 000 ₺



**По вопросам приобретения
б/у оборудования**

**machine@dplast.ru
+7 920 000 1756**

plast-matika.ru
8 800 550 09 05

606000, Россия
Нижегородская обл., г. Дзержинск,
Игумновское шоссе, 15а

